

E-SF 27.5 PLUS

COMP



CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO TRIPLIO SPESSORE XTROLIGHT
SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1"1/8 1"1/2
ESCURSIONE RUOTA ANTERIORE 160 MM
ESCURSIONE RUOTA POSTERIORE 160 MM
SCATOLA MOVIMENTO STEPS SHIMANO
ASSE POSTERIORE 12MMX148MM BOOST
SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE:
FSS-EVO ALL MOUNTAIN 650 B
REGGISSELLA 31,6 MM
PESO TELAIO 2650 GR. (+/-5%)

COMPONENTI

TELAIO	E-SF 27.5 PLUS BOOST G2 INTERNAL BATTERY	PIEGA MANUBRIO	SC + BLACK OVER RIZER 74 MM
FORCELLA	SUNTOUR ZERON 35 BOOST 150 MM	REGGISSELLA	TRANZ X REMOTE LOCK 125 MM
AMMORTIZZATORE	ROCK SHOX DELUXE RL 205X65 MM TUNE M/M TRUNNION	SELLA	SELLE SAN MARCO GND
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 1"1/8 1"1/2	RUOTE	SC + 29" MOZZO SHIMANO MT400B 12 X 148
CAMBIO	SHIMANO ARDM78000 XT	COPERTURE	CST BFT 27.5 X 2.80
COMANDI	SHIMANO KSLM8000RA	CAMERA	CST 27.5 X 2.5 VALVOLA 48 MM
FRENI	SHIMANO MT500 4 PISTONCINI	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
DISCHI	TP 203 MM ANT. 180 MM POST.	PEDALI	FLAT ALLOY
GUARNITURA	SHIMANO FCE8000	RAPPORTI	11
CASSETTA	SHIMANO CSM7000 11/46	COLORI	BLACK-BLUE • ARMY GREEN-RED • GREY-PURPLE
CATENA	SHIMANO CNHG7001 11	MOTORE	SHIMANO STEPS 8000
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK	BATTERIA	SIMPLE G2 630 WH

OPTIONAL

SHIMANO STEPS 7000 | RUOTE 29" X 2,40

MISURE	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA BOLLA	TUBO STERZO	ANGOLO TUBO SELLA	ANGOLO STERZO
S	400	598,6	110	75°	66,5°
M	420	618,6	110	75°	66,5°
L	460	641,1	120	75°	66,5°
XL	500	663,5	130	75°	66,5°