

CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO TRIPLIO SPESSORE XTROLIGHT
SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1"1/8 1"1/2
ESCURSIONE RUOTA ANTERIORE 160 MM
ESCURSIONE RUOTA POSTERIORE 160 MM
SCATOLA MOVIMENTO STEPS SHIMANO
ASSE POSTERIORE 12MMX148MM BOOST
SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE:
FSS-EVO ALL MOUNTAIN 650 B
REGGISELLA 31,6 MM
PESO TELAIO 2650 GR. {+/-5%}

E-SF 27.5 PLUS PRO



COMPONENTI

TELAIO	E-SF 27.5 PLUS BOOST G2 INTERNAL BATTERY	PIEGA MANUBRIO	RITCHEY TRAIL RIZER 76 MM
FORCELLA	ROCK SHOX YARI BOOST 160 MM	REGGISELLA	TRANZ X REMOTE LOCK 150 MM
AMMORTIZZATORE	ROCK SHOX DELUXE RL 205X65 MM TUNE M/M TRUNNION	SELLA	SELLE SAN MARCO GND
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 1"1/8 1"1/2	RUOTE	SC + 29" MOZZO SHIMANO MT400B 12 X 148
CAMBIO	SHIMANO ARDM78000 XT	COPERTURE	SCHWALBE ROKET RON 27.5X2.80TR
COMANDI	SHIMANO KSLM8000RA	CAMERA	CST 27.5 X 2.5 VALVOLA 48 MM
FRENI	SHIMANO XT 4 PISTONCINI	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
DISCHI	TP 203 MM ANT. 180 MM POST.	PEDALI	FLAT ALLOY
GUARNITURA	SHIMANO FCE8000	RAPPORTI	11
CASSETTA	SHIMANO CSM7000 11/46	COLORI	BLACK-BLUE • ARMY GREEN-RED • GREY-PURPLE
CATENA	SHIMANO CNHG7001 11	MOTORE	SHIMANO STEPS 8000
ATTACCO MANUBRIO	RITCHEY TRAIL	BATTERIA	SIMPLE G2 630 WH

OPTIONAL

SHIMANO STEPS 7000 | RUOTE 29" X 2.40 | RUOTE MICHE NX30 | COPERTURE SCHWALBE NOBBY NIC 27.5 X 3.0 TR

MISURE	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA BOLLA	TUBO STERZO	ANGOLO TUBO SELLA	ANGOLO STERZO
S	400	598,6	110	75°	66,5°
M	420	618,6	110	75°	66,5°
L	460	641,1	120	75°	66,5°
XL	500	663,5	130	75°	66,5°