

CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO XTROLIGHT TRIPLE BUTTED FOR
E-BIKE BATTERIA INTEGRATA SNAKE BATTERY
SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1"1/8 1"1/2
CAVI CAMBIO E DERAGLIATORE INTEGRATI NEL
TELAIO (I.R.C.)
DIAMETRO TUBO SELLA 31,6 MM
PERNO POSTERIORE 12 X 148 BOOST (R.T.A.)

E-SM 29 ALLOY

PRO



COMPONENTI

TELAIO	SM 29 + ALLUMINIO 3B EXTRASTRONG 12 X 148	REGGISELLA	SC + BLACK 31.6
FORCELLA	ROCK SHOX JUDY RL	SELLA	SELLE SAN MARCO GND
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 1"1/8 1"1/2	RUOTE	SC + 29" MOZZO SHIMANO MT400B 12 X 148
CAMBIO	SHIMANO ARDM78000 XT	COPERTURE	SSCHWALBE TOUGH TOM 29 X 2.25
COMANDI	KSLM8000RA	CAMERA	CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM
FRENI	TEKTRO HYDR. DISK ORION 4P HD-M745	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
DISCHI	TP 180 ANT. 160 POST.	PEDALI	ALLUMINIO
GUARNITURA	SHIMANO FCE8000 34 D.	PORTABORRACCIA	RACE ONE X1
CASSETTA	SHIMANO BOX BSA 110MM ABBUN26D	RAPPORTI	11
CATENA	SHIMANO ACNHG20I9134 11/34 9 V.	COLORI	LIGHT GREY-BLUE-FUXYA GLOSSY • BLACK-GRAY MATT
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK	MOTORE	SHIMANO STEPS 7000
PIEGA MANUBRIO	SC + BLACK OVER RIZER 74 MM	BATTERIA	BATTERY AST-01 LINKAGE SNAKE 40 CELL 36 V 14 AH 500 WH

OPTIONAL

SHIMANO STEPS 8000 | RUOTE 27.5 +

MISURE	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA BOLLA	TUBO STERZO	ANGOLO TUBO SELLA	ANGOLO STERZO
M	440	603	110	74°	72°
L	480	620	120	74°	72°
XL	520	635	135	74°	72°