

E-SM 29 ALLOY URBAN COMP

CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO XTROLIGHT TRIPLE BUTTED FOR
E-BIKE BATTERIA INTEGRATA SNAKE BATTERY
SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1"1/8 1"1/2
CAVI CAMBIO E DERAGLIATORE INTEGRATI NEL
TELAIO (I.R.C.)
DIAMETRO TUBO SELLA 31,6 MM
PERNO POSTERIORE 12 X 148 BOOST (R.T.A.)



COMPONENTI

TELAIO	SM 29 + ALLUMINIO 3B EXTRASTRONG 12 X 148	SELLA	SELLE ITALIA NET
FORCELLA	ROCK SHOX JUDY RL	RUOTE	SC + 29" MOZZO SHIMANO MT400b 12 X 148
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 1"1/8 1"1/2	COPERTURE	MITAS 29 X 2.00 CITY HOPPER
CAMBIO	SHIMANO ARDM591 DEORE	CAMERA	CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM
COMANDI	SHIMANO ASLM370	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
FRENI	SHIMANO HYDRAULIC DISK M355	PEDALI	ALLUMINIO
DISCHI	TP 180 ANT. 160 POST.	PORTABORRACCIA	RACE ONE X1
GUARNITURA	SHIMANO FCE8000 34 D.	KIT CITTÀ	PORTPACCO + KIT LUCI
CASSETTA	SHIMANO BOX BSA 110MM ABBUN26D	RAPPORTI	9
CATENA	SHIMANO ACNHG20I9134 11/34 9 V.	COLORI	BLACK-GRAY MATT
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK	MOTORE	SHIMANO STEPS 7000
PIEGA MANUBRIO	SC + BLACK OVER RIZER 72 MM	BATTERIA	BATTERY AST-01 LINKAGE SNAKE 40 CELL 36 V 14 AH 500 WH
REGGISELLA	SC + BLACK 31.6		

OPTIONAL

SHIMANO STEPS 8000 | RUOTE 27.5 + | FORK PILOT RST

MISURE	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA BOLLA	TUBO STERZO	ANGOLO TUBO SELLA	ANGOLO STERZO
M	440	603	110	74°	72°
L	480	620	120	74°	72°
XL	520	635	135	74°	72°