

## CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO XTROLIGHT TRIPLE BUTTED FOR  
E-BIKE BATTERIA INTEGRATA SNAKE BATTERY  
SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1"1/8 1"1/2  
CAVI CAMBIO E DERAGLIATORE INTEGRATI NEL  
TELAIO (I.R.C.)  
DIAMETRO TUBO SELLA 31,6 MM  
PERNO POSTERIORE QR

# SANTA 1.0



## COMPONENTI

TELAIO	SANTA	REGGISELLA	SC + BLACK 31.6
FORCELLA	SUNTOUR NX RL	SELLA	SELLE ITALIA FLX GEL FLOW
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 1"1/8 1"1/2	RUOTE	SC + 29"
CAMBIO	SHIMANO ARDM591 DEORE	COPERTURE	MITAS 29 X 2.00 CITY HOPPER
COMANDI	SHIMANO ASLM370	CAMERA	CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM
FRENI	TEKTRO DISK	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
DISCHI	TP 160 ANT. 160 POST.	PEDALI	FLAT ALLOY
GUARNITURA	SHIMANO FCE6000 34 D.	PORTABORRACCIA	RACE ONE X1
CASSETTA	SHIMANO ACNHG2019134 11/34 9 V.	RAPPORTI	9
CATENA	SHIMANO ACNHG54	COLORI	BLACK-BLUE MATT • BLUE-GRAY
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK REGOLABILE	MOTORE	SHIMANO STEPS 6100
PIEGA MANUBRIO	SC + BLACK OVER RIZER 72 MM	BATTERIA	BATTERY AST-01 LINKAGE SNAKE 40 CELL 36 V 14 AH 500 WH

## OPTIONAL

COPERTURE SCHWALBE G-ONE 700 X 40 TLR | RUOTE FULCRUM R7 DISK / R4 DISK | GRUPPO SHIMANO TIAGRA 2 X 10 CON FRENI A DISCO TEKTO

## MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA BOLLA	TUBO STERZO	ANGOLO TUBO SELLA	ANGOLO STERZO
M	470	605	180	74°	71°