

SM29 ALLOY

COMP

CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO XTROLIGHT TRIPLE BUTTED
 SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1"1/8 1"1/2
 CAVI CAMBIO E DERAGLIATORE INTEGRATI NEL
 TELAIO (I.R.C.)
 DIAMETRO TUBO SELLA 31,6 MM
 PERNO POSTERIORE 12 X 142 (R.T.A.)
 DERAGLIATORE 34,9 MM
 SCATOLA MOVIMENTO PRESS FIT30
 PESO 1640 GR. (+/-5%)



COMPONENTI

TELAIO	SM29 + ALLUMINIO 3B EXTRASTRONG 12 X 142	PIEGA MANUBRIO	SC + BLACK OVER FLAT 72 MM
FORCELLA	RST BLAZE RL	REGGISILLA	SC + BLACK 31,6
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 1" 1/8 1" 1/2	SELLA	SELLE SAN MARCO MONZA
CAMBIO	SRAM NX 12 EAGLE	RUOTE	SC + 29" 12 X 142
COMANDI	SRAM TRIGGER NX EAGLE 12	COPERTURE	KENDA FIFTY 29 X 2.10
FRENI/LEVE	SHIMANO BRMT200	CAMERA	CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM
DISCHI	SHIMANO RT56 180 ANT. MM + 160 POST. MM	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
GUARNITURA	SRAM NX EAGLE DUB 175 MM 32 DENTI	PEDALI	ALLUMINIO
CASSETTA	SRAM 12 11-50	PORTABORRACCIA	RACE ONE X1
CATENA	SRAM PCNX EAGLE 12	RAPPORTI	20
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK OVER	COLORI	KAKY MATT • WATER GREEN MATT • BLACK MATT • ORANGE JUICE MATT

OPTIONAL

FORCELLA SUNTOUR XC 32 AIR REMOTE LOCK

MISURE	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA BOLLA	TUBO STERZO	ANGOLO TUBO SELLA	ANGOLO STERZO
S	400	585	105	74°	72°
M	440	603	110	74°	72°
L	480	620	120	74°	72°
XL	520	635	135	74°	72°