

E-SF 2.0 COMP

AVAILABLE VERSIONS

COMP PRO ULTRA



CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE XTROLIGHT
SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1 1/8 1 1/2
ESCURSIONE RUOTA ANTERIORE 160 MM
ESCURSIONE RUOTA POSTERIORE 150 MM
SCATOLA MOVIMENTO STEPS SHIMANO
ASSE POSTERIORE 12MMX148MM BOOST
SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE FSS-EVO ALL MOUNTAIN 650B
REGGISELLA 31,6 MM
PESO TELAIO 2650 GR. (+/-5%)
GOMME 27.5X3.00/29X2.60

COMPONENTI

TELAIO	E-SF 29 PLUS BOOST G2 INTERNAL BATTERY ULTD	REGGISELLA	TRANZ X REMOTE LOCK 125 MM
FORCELLA	35 SILVER 29" Black esc. 160 mm, Solo Air, BOOST perno passante 15x110 mm, TAPERED	SELLA	SELLE SAN MARCO ERA START WIDE OPEN
AMMORTIZZATORE	RS SUPER DELUXE SELECT R 205X65 DEBONAIR 1 TOKEN MM TUNE TRUNNION STANDARD B2	RUOTE	SC + 29" MOZZO SHIMANO MT400b 12 X 148
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 1 1/8 1 1/2	COPIERTURE	CST BFT 29 X 2.60
CAMBIO	SHIMANO KRDM6100SGS	CAMERA	CST 29 X 2.5 VALVOLA 48 MM
COMANDI	SHIMANO KSLM6100RA dx 12	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
FRENI	SHIMANO MT501 4 PISTONCINI	PEDALI	ALLUMINIO FLAT
DISCHI	TP 203 MM ANT. 203 MM POST.	PORTABORRACCIA	-
GUARNITURA	SHIMANO FCE8000 34	RAPPORTI	12
CASSETTA	SHIMANO KCSM610012051 10-51	COLORI	BLACK-LIME / BROWN - BLACK
CATENA	CATENA ICN6100120Q	MOTORE	SHIMANO STEPS EP800
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK	BATTERIA	SIMPLO G2 630 WH
PIEGA MANUBRIO	SC + BLACK OVER RIZER 78 MM	OPTIONAL	BATTERIA SUPP. (SIMPLO TPSMN03 370 WH)

MISURE	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA BOLLA	TUBO STERZO	ANGOLO TUBO SELLA	ANGOLO STERZO
S	400	600	110	74°	66,5°
M	430	627	110	74°	66,5°
L	460	637	120	74°	66,5°
XL	500	647	130	74°	66,5°