

E-SF 2.0 PRO

AVAILABLE VERSIONS

COMP PRO ULTRA

CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE XTROLIGHT
 SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1"1/8 1"1/2
 ESCURSIONE RUOTA ANTERIORE 160 MM
 ESCURSIONE RUOTA POSTERIORE 150 MM
 SCATOLA MOVIMENTO STEPS SHIMANO
 ASSE POSTERIORE 12MMX148MM BOOST
 SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE FSS-EVO ALL MOUNTAIN 650B
 REGGISSELLA 31,6 MM
 PESO TELAIO 2650 GR. (+/-5%)
 GOMME 27.5X3.00/29X2.60



COMPONENTI

TELAIO	E-SF 29 PLUS BOOST G2 INTERNAL BATTERY ULTDE-SF 29 PLUS BOOST G2 INTERNAL BATTERY ULTD	REGGISSELLA	TRANZ X REMOTE LOCK 125 MM
FORCELLA	35 GOLD 29" Black esc. 160 mm, Solo Air, BOOST perno passante 15x110 mm, TAPERED	SELLA	SELLE SAN MARCO GND
AMMORTIZZATORE	RS SUPER DELUXE SELECT R 205X65 DEBONAIR 1 TOKEN MM TUNE TRUNNION STANDARD B2	RUOTE	SC + 29" MOZZO SHIMANO MT400b 12 X 148
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 1"1/8 1"1/2	COPERTURE	SMART SAM DD 29 X 2.60
CAMBIO	SHIMANO RDM8100SGS	CAMERA	CST 29 X 2.5 VALVOLA 48 MM
COMANDI	SHIMANO KSLM8100RA	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
FRENI	SHIMANO MT501 4 PISTONCINI	PEDALI	FLAT ALLOY
DISCHI	TP 203 MM ANT. 203 MM POST.	PORTABORRACCIA	-
GUARNITURA	SHIMANO FCE8000 34	RAPPORTI	12
CASSETTA	SHIMANO KCSM610012051 10-51	COLORI	BLACK-LIME / BROWN - BLACK
CATENA	CATENA KCM6100120Q	MOTORE	SHIMANO STEPS EP800
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK	BATTERIA	SIMPLO G2 630 WH
PIEGA MANUBRIO	SC + BLACK OVER RIZER 78 MM	OPTIONAL	BATTERIA SUPP. (SIMPLO TPSMN03 370 WH)

MISURE	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA BOLLA	TUBO STERZO	ANGOLO TUBO SELLA	ANGOLO STERZO
S	400	600	110	74°	66,5°
M	430	627	110	74°	66,5°
L	460	637	120	74°	66,5°
XL	500	647	130	74°	66,5°