

E-SF 2.0 ULTRA

AVAILABLE VERSIONS

COMP PRO ULTRA



CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE XTROLIGHT
SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1 1/8 1 1/2
ESCURSIONE RUOTA ANTERIORE 160 MM
ESCURSIONE RUOTA POSTERIORE 150 MM
SCATOLA MOVIMENTO STEPS SHIMANO
ASSE POSTERIORE 12MMX148MM BOOST
SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE FSS-EVO ALL MOUNTAIN 650B
REGGISELLA 31,6 MM
PESO TELAIO 2650 GR. (+/-5%)
GOMME 27.5X3.00/29X2.60

COMPONENTI

TELAIO	SF 29 PLUS BOOST G2 INTERNAL BATTERY ULTD	REGGISELLA	TRANZ X REMOTE LOCK 125 MM
FORCELLA	FORCELLA ROCK SHOX YARI BOOST 160 MM	SELLA	SELLE SAN MARCO GND
AMMORTIZZATORE	RS SUPER DELUXE SELECT R 205X65 DEBONAIR 1 TOKEN MM TUNE TRUNNION STANDARD B2	RUOTE	FULCRUM E Z-FIRE 700
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 1 1/8 1 1/2	COPERTURE	SMART SAM DD 29 X 2.60
CAMBIO	SHIMANO RDM8100SG5	CAMERA	CST 29 X 2.5 VALVOLA 48 MM
COMANDI	SHIMANO KSLM8100RA	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
FRENI	SHIMANO KM8120 4 PISTONCINI	PEDALI	FLAT ALLOY
DISCHI	SHIMANO ARTEM300L 203 MM.	PORTABORRACCIA	-
GUARNITURA	SHIMANO FCE8000 34	RAPPORTI	12
CASSETTA	SHIMANO CSM8100051	COLORI	BLACK-LIME / BROWN - BLACK
CATENA	SHIMANO CNM8100	MOTORE	SHIMANO STEPS EP800
ATTACCO MANUBRIO	RITCHEY TRAIL	BATTERIA	SIMPLO G2 630 WH
PIEGA MANUBRIO	RITCHEY TRAIL RAYZER 76 MM	OPTIONAL	BATTERIA SUPP. (SIMPLO TPSMN03 370 WH)

MISURE	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA BOLLA	TUBO STERZO	ANGOLO TUBO SELLA	ANGOLO STERZO
S	400	600	110	74°	66,5°
M	430	627	110	74°	66,5°
L	460	637	120	74°	66,5°
XL	500	647	130	74°	66,5°