

# E-SM 2.0 PLUS COMP

## AVAILABLE VERSIONS

COMP	PRO
------	-----

### CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO XTROLIGHT TRIPLE BUTTED FOR E-BIKE  
 BATTERIA INTEGRATA SMP 630 WH  
 SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1 1/8 1 1/2  
 CAVI CAMBIO E DERAGLIATORE INTEGRATI NEL TELAIO (I.R.C.)  
 DIAMETRO TUBO SELLA 31,6 MM  
 PERNO POSTERIORE 12 X 148 BOOST (R.T.A)



## COMPONENTI

<b>TELAIO</b>	SM 2.0 + ALLUMINIO 3B EXTRA STRONG 12 X 148	<b>PIEGA MANUBRIO</b>	SC + BLACK OVER RIZER 74 MM
<b>FORCELLA</b>	JUDY SILVER TK 29" Diffusion Black esc. 100 mm, Solo Air, BOOST perno passante 15x110mm, TAPERED tubo 1-1/8 a 1-1/2, off set 51 mm, con bloccaggio OneLoc ds	<b>REGGISELLA</b>	SC + 31,6
<b>AMMORTIZZATORE</b>	RS SUPER DELUXE SELECT R 205X65 DEBONAIR 1 TOKEN MM TUNE TRUNNION STANDARD B2	<b>SELLA</b>	SELLE SAN MARCO ERA START WIDE OPEN
<b>SERIE STERZO</b>	RITCHEY LOGIC 11/8 11/2	<b>RUOTE</b>	SC + ALLUMINIO DOPPIA CAMERA 29 con mozzo shimano mt400
<b>CAMBIO</b>	SHIMANO KRDM6100SGS	<b>COPERTURE</b>	KENDA 29 X 2,10
<b>COMANDI</b>	SHIMANO KSLM6100RA	<b>CAMERA</b>	CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM
<b>FRENI</b>	TEKTRO MD-M275 IDRAULICO	<b>MANOPOLE</b>	RITCHEY TRUE GRIP I
<b>DISCHI</b>	TEKTRO 180 160	<b>PEDALI</b>	ALLUMINIO
<b>DISCO GUARNITURA</b>	SHIMANO FCE8000 34 D.	<b>RAPPORTI</b>	12
<b>CASSETTA</b>	SHIMANO KCSM610012051 10-51	<b>COLORI</b>	BLACK GREEN - BLACK RED - BLACK WHITE
<b>CATENA</b>	CATENA KCNM6100120Q	<b>MOTORE</b>	SHIMANO STEPS EP800
<b>ATTACCO MANUBRIO</b>	SC + BLACK	<b>BATTERIA</b>	SIMPL0 G2 630 WH

## MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA BOLLA	TUBO STERZO	ANGOLO TUBO SELLA	ANGOLO STERZO
S	400	570	110	73°	67°
M	450	590	110	73°	69°
L	500	610	120	73°	71°
XL	550	630	130	73°	71°