

E-SM 2.0 PLUS PRO

AVAILABLE VERSIONS

COMP	PRO
------	-----

CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO XTROLIGHT TRIPLE BUTTED FOR E-BIKE
BATTERIA INTEGRATA SMP 630 WH
SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1"1/8 1"1/2
CAVI CAMBIO E DERAGLIATORE INTEGRATI NEL TELAIO (I.R.C.)
DIAMETRO TUBO SELLA 31,6 MM
PERNO POSTERIORE 12 X 148 BOOST (R.T.A)



COMPONENTI

TELAIO	SM 2.0 + ALLUMINIO 3B EXTRASTRONG 12 X 148	PIEGA MANUBRIO	SC + BLACK OVER RIZER 74 MM
FORCELLA	JUDY SILVER TK 29" Diffusion Black esc. 100 mm, Solo Air, BOOST perno passante 15x110mm, TAPERED tubo 1-1/8 a 1-1/2, off set 51 mm, con bloccaggio OneLoc ds	REGGISELLA	SC + 31,6
AMMORTIZZATORE	RS SUPER DELUXE SELECT R 205X65 DEBONAIR 1 TOKEN MM TUNE TRUNNION STANDARD B2	SELLA	SELLE SAN MARCO ERA START WIDE OPEN
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 11/8 11/2	RUOTE	SC + 29" MOZZO SHIMANO MT400b 12 X 148
CAMBIO	SHIMANO RDM8100SGS	COPERTURE	SCHWALBE TOUGH TOM 29 X 2.25
COMANDI	SHIMANO KSLM8100RA	CAMERA	CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM
FRENI	TEKTRO MD-M275 IDRAULICO	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
DISCHI	SHIMANO MT501	PEDALI	ALLUMINIO
DISCO GUARNITURA	SHIMANO FCE8000 34 D.	RAPPORTI	12
CASSETTA	SHIMANO CSM7100051	COLORI	BLACK GREEN - BLACK RED - BLACK WHITE
CATENA	SHIMANO CNM7100118Q	MOTORE	SHIMANO STEPS EP800
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK	BATTERIA	SIMPLQ G2 630 WH

MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA BOLLA	TUBO STERZO	ANGOLO TUBO SELLA	ANGOLO STERZO
S	400	570	110	73°	67°
M	450	590	110	73°	69°
L	500	610	120	73°	71°
XL	550	630	130	73°	71°